

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ИБП Back-UPS Pro мощностью 900ВА с IEC розетками

BR900MI

- Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

### Обзор

Срок поставки: Обычно имеется в наличии

### Основные характеристики

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Основное Входное напряжение | 230 V                      |
| Номинальная мощность [Вт]   | 540 Вт                     |
| Номинальная мощность        | 900 В·А                    |
| Кол-во выходных соединений  | 6 IEC 60320 C13            |
| Тип батареи                 | Свинцово-кислотная батарея |

### Общие

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Оборудование в комплекте                    | руководство по эксплуатации<br>USB кабель |
| Количество незанятых силовыми модулями слот | 0                                         |
| Количество занятых силовыми модулями слотов | 0                                         |
| Запасной                                    | No                                        |

### Физические параметры

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Высота                | 19 см         |
| Ширина                | 9,1 см        |
| Глубина               | 31 см         |
| Вес нетто             | 7,1 кг        |
| Тип крепежа           | No preference |
| Исполнение монтажа    | Нестоечный    |
| Двухопорное крепление | 0             |
| USB-совместимый       | No            |

### Вход

Частота сети: 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Пределы входного напряжения        | 176...294 В |
| Максимальный входной ток           | 10 А        |
| Коммутационная способность по току | 10 А        |

## Выход

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 540 Вт                                              |
| Выходная частота                      | 50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью |
| Тип ИБП                               | Линейно-интерактивный                               |
| Тип формы напряжения                  | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                 |
| Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 900 В·А                                             |
| Время переключения                    | Типичное время — 10 мс, максимальное — 12 мс        |

## Соответствие

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | A-Tick<br>C-Tick<br>CE<br>EAC<br>RCM<br>TISI                                       |
| Маркировка  | GS Mark                                                                            |
| Стандарты   | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Параметры окружающей среды

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | 0...40 °C         |
| Относительная влажность                   | 0...95 %          |
| Высота над уровнем моря                   | 0...10000 ft      |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...45 °C       |
| Относительная влажность хранения          | 0...95 %          |
| Высота хранения                           | 0,00...15240,00 м |
| Акустический уровень                      | 45 дБА            |
| Тепловыделение в режиме работы от сети    | 16,4 БТЕ/ч        |

## Батареи и продолжительность автономной раб

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Предварительно установленные батареи | 0                    |
| Свободные отсеки для батарей         | 0                    |
| Типовое время перезарядки            | 12 ч                 |
| Количество картриджей <b>RBC™</b>    | 1                    |
| Напряжение батареи                   | 12 В                 |
| Емкость батареи                      | 9,4 Ачас             |
| Мощность зарядного устройства (Вт)   | 11 Вт номинальный    |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах  | 128 ВАч время работы |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Срок службы батареи                      | 3...5 г. |
| Возможность увеличения времени автономии | 0        |

### Коммуникационные средства и средства админ

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель управления | Многофункциональная LCD панель состояния и управления                                                                     |
| Звуковой сигнал   | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |

### Защита от всплесков напряжения и фильтрации

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подавление шума              | Постоянная многополюсная фильтрация шумов: 10% от пропуска всплесков ieee : мгновенное реагирование на всплески: мгновенно |
| Защита линий передачи данных | Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ45)                                                            |

### Тип упаковки

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Вес упаковки                 | 8 кг           |
| Высота упаковки 1            | 25,5 см        |
| Ширина упаковки 1            | 44 см          |
| Длина упаковки 1             | 14,3 см        |
| SCC14                        | 10731304346941 |
| Количество штук в упаковке 2 | 2              |
| Вес упаковки 2               | 16,85 кг       |
| Высота упаковки 2            | 228,60 мм      |
| Ширина упаковки 2            | 457,20 мм      |
| Длина упаковки 2             | 279,40 мм      |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                              |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                            | Да                                                  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                  |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>      |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>     |
| Оптимизированная энергоэффективность         | Энергоэффективный продукт                           |
| Take-back                                    | Take-back program available                         |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|